

HELSINKI

41 KAUPUNGINOSA SUURMETSÄ  
PUISTOLA, HEIKINLAAKSO  
KORTTELI 41068  
OSA KORTTELEITA 41051, 41069, ~~41055~~ 41272  
ASEMAKAAVA  
KORTTELI 41069 TONTIT 14 JA 15, KADUN NIMI  
KAUPUNGINOSAN RAJA  
ASEMAKAAVAN MUUTOS  
1: 2000



- ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
- AP Asuinpienalojen korttelialue.
  - AO Erillispientalojen korttelialue.
  - VP Puisto.
  - 3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
  - Kaupungin tai kaupunginosan raja.
  - Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
  - Eri kaavamääräysten aloitusten välinen raja.
  - Ohjeellinen tontin raja.
  - Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
  - 41 Kaupunginosan numero.
  - 41068 Korttelin numero.
  - 33 Tontin numero.
  - MUSTANEN Kadun nimi.
  - II Roomalainen numero osoittaa rakennuksen suurimman sallitun kerrostalun.
  - e=0,20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
  - Istutettava alueen osa.
  - Tontin osa, jossa on oltava vähintään 1 isokasvuinen puu alueen 35 m<sup>2</sup> kohti.
  - Katu.
  - Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
  - Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
  - Jalkaa varten varattu alueen osa.

- AP-korttelialueella:
- tontille saa rakentaa asuman kutakin tontin alkavaa 500 m<sup>2</sup> kohti.
  - tontille saa rakentaa erillisen, kerrosalan lasketun talousrakennuksen, jossa saa olla lämmitettävää tilaa enintään 20 m<sup>2</sup>. Tontilla olevien rakennusten keskinäisen etäisyyden on oltava riittävä.
  - tontin kerrosalan lisäksi saa rakentaa autosuojan tai -katoksen, jonka pinta-ala on enintään 30 m<sup>2</sup>/asunto.
  - talousrakennuksen ja autosuojan tai -katoksen saa rakentaa naapurin suotumuksella rakennusalan estämättä tontin rajan kiinni.
- AO-korttelialueilla:
- rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus.
  - rakennuksissa on oltava harjakatto tai viisto katto.
  - tontin kerrosalan lisäksi saa rakentaa autosuojan tai -katoksen ja varastotilaa yhteensä enintään 25 m<sup>2</sup>/asunto.
  - rakennuksen vähimmäisetäisyys naapuritontin rajasta on 4 m, ellei rakennusrajoin toisin määrätä. Tontinrajan osilla, jossa viereisen tontin leveys on enintään 6 m, rakennuksen vähimmäisetäisyys tontinrajasta saa kuitenkin olla 2 m. Asuinrakennuksesta erillään olevan autosuojan ja tontin kerrosalan lasketun talousrakennuksen saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle ja naapurin suotumuksella tontin rajan kiinni. Rakennusten etäisyyden täistietä tulee olla riittävä.
  - tontit on alidattava katu- ja muita yleisiä alueita vastaavassa suhteessa tai enintään 120 cm korkealla puusidalla. Alidatta oleva ajorajalla on sijoitettava 2 m päästä katualueen rajasta siten, että alia kääntyy katualueen reunasta noin 45° kulmassa ajorajalle kohti. Kullekin tontille saa tehdä yhden enintään 5 m leveän ajorajan.

- AP- ja AO-korttelialueilla:
- rakennusten enimmäiskorkeudet:
    - 2-kerroksinen rakennus 7 m
    - 1-kerroksinen rakennus 4 m
    - talousrakennus 3 m
  - kellarikerroksen on oltava pääosittain maanpinnan alapuolella.
  - pääosittain käyttöarkoituksen mukaisten tilojen kattojen ja seinien kokonaispinnan-eristävyyden vähimmäisvaatimukset vastaan on oltava 27 desibelillä A-suodattimella mitattuna.
  - rakennattomat tontin osat, joita ei käytetä leikkikentäksi, kulkureitiksi eikä vastaavasti määrättyä ajorajaa, on istutettava. Rakennustyö suoritettaessa on erityisesti pidettävä huolta siitä, ettei puista ja pensaita vahingoiteta.
  - autopaikkojen vähimmäismäärä:
    - asuntojen lukumäärän tontilla ollessa enintään kaksi: 1 ap/130 m<sup>2</sup> asuntokerros- alaa. Lisäksi kutakin asuntoa kohden tila yhden auton tilapäistä pysäköintä varten
    - asuntojen lukumäärän tontilla ollessa suurempi kuin kaksi: 1 ap/80 m<sup>2</sup> asuntokerros- alaa.

HELSINGFORS

41 STADSDELEN STORSKOG  
PARKSTAD, HENRIKSDAL  
KVARTER 41068  
DEL AV KVARTEREN 41051, 41069, ~~41055~~ 41272  
STADSPÄN  
KVARTER 41069 TOMTER 14 OCH 15, NAMN PÅ GATA  
STADSDELSGRÄNS  
STADSPÄNÄNDRING  
1: 2000



- STADSPÄNÄNBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:
- Kvartersområde för småhus.
  - Kvartersområde för fristående småhus.
  - Park.
  - Linje 3 m utanför det planområde som fastställs gäller.
  - Stadens eller stadsdelsgrens.
  - Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
  - Bestämelsegräns.
  - Riktigivande tomtgräns.
  - Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
  - Stadsdelnummer.
  - Kvartersnummer.
  - Tomtnummer.
  - Namn på gata.
  - Römersk siffra anger byggnadens största tillåtna våningstal.
  - Exploateringsgrad, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.
  - Del av område som bör planteras.
  - Del av tomt, där det skall finnas minst 1 storvuxet träd per 35 m<sup>2</sup> av området.
  - Gata.
  - För gång- och cykeltrafik reserverad gata.
  - Riktigivande för gång- och cykeltrafik reserverad del av område.
  - För ledning reserverad del av område.
  - På AP-kvartersområde:
    - på tomt får byggas en bostad per börjad 500 m<sup>2</sup> tomtareal.
    - på tomt får byggas en enskild ekonomibyggnad som medräknas i våningsytan och som får innehålla högst 20 m<sup>2</sup> uppvärmt utrymme. På tomt bör byggnadens avstånd från varandra vara tillräckligt.
    - utöver tomtens våningsyta, får på tomt byggas garage eller bilplats med skärmtak, vilket yta är högst 30 m<sup>2</sup>/bostad.
    - ekonomibyggnad och garage eller bilplats med skärmtak får byggas med grannes tillåtelse utan hinder av byggnadsyta fast i tomtgränsen.
  - På AO-kvartersområde:
    - byggnaderna bör med avseende å storlek, form och material bilda en enhetlig helhet tillsammans med existerande byggnader.
    - byggnaderna bör ha åstak eller snett sluttande tak.
    - utöver tomtens våningsyta får på tomt byggas garage samt förvaringsutrymme tillsammans högst 25 m<sup>2</sup>/bostad.
    - byggnadens minimiavstånd från gräns mot granntomt är 4 m, såvida inte med gräns för byggnadens område annat anges. Vid sådan del av tomtgräns, där bredvidliggande tomt bredd är högst 6 m, får dock byggnads minimiavstånd från tomtgränsen vara 2 m. Enskild garage och enskild i tomtens våningsyta medräknad ekonomibyggnad får byggas utanför byggnadsområde och med grannes tillåtelse fast i tomtgränsen. Byggnadens avstånd från varandra bör vara tillräckligt.
    - tomten bör till den del de gränsar till gata- eller andra allmänna områden förses med häck eller högst 120 cm högt trästaket. Infartöppning i staket eller häck skall placeras på 2 m avstånd från gatuområdets gräns på sådant sätt att staketet eller häcken från konten av gatuområdet vänder mot infartöppningen i cirka 45° vinkel. Varje tomt bör förses endast med en högst 5 m bred öppning för in- och utfart.
  - På AP- och AO-kvartersområden:
    - byggnadernas maxihöjder:
      - 2-våningshus 7 m
      - 1-våningshus 4 m
      - ekonomibyggnad 3 m
    - källarvåningen bör vara huvudsakligen under markytan.
    - den totala ljudisoleringsförmågan mot flygbuller i tak och väggar i utrymmen, vilkas användning motsvarar det huvudsakliga användningssyftet, skall vara minst 27 decibel mätt med A-filtrer.
    - obestygda takplattor, som ej användas som lekplatser, väg eller erforderliga bil-platser, bör planteras. När byggnadsarbete utförs bör speciellt göras för, att träd och buskar inte skadas.
    - minimiantal bilplatser:
      - om antalet bostäder på tomt är högst två: 1 bp/130 m<sup>2</sup> bostadsvåningsyta. Därtill får varje bostad plats för tillfällig parkering av en bil
      - om antalet bostäder på tomt är större än två: 1 bp/80 m<sup>2</sup> bostadsvåningsyta.