

HELSINKI

54. KAUPUNGINOSA VUOSAARI
KORTTELIT 54037-54043
ASEMAKAAVA
1:2000

HELSINGFORS

54. STADSDELEN NORDSJÖ
KVARTEREN 54037-54043
STADSPLAN
1:2000



Karttoitus: 7.1973 AR/400
Pohjakartta tarkistettu 10.8.1973
Vs. kaup.geod.

MUUTOKSIA:

KORTTELI	PIIRUSTUS NO	Kvrt/Rak. L.	1375 2m m.	23.6.1976
54043	7507			27.4.1977
54043	7573			10.5.1978
54041	7862			19.10.1978
54043, 54041	7963	KHS		19.10.1978
54039-54041, 54043	8299			25.6.1980

OSOITENUMERINTI 25.6.1980

- ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
- 3 m sen asen akaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee
 - Eri asemakaavamääräysten alaisten alueen osien välisen raja ja ulkoinen rakennusraja
 - Kaupunginosan raja
 - Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
 - Ohjeellinen tontin raja
 - Kaupunginosan numero
 - Korttelin numero
 - Tontin numero
 - Kadun nimi
 - Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamis-ta
 - Vleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa
 - Puistoalueen osa, jonka kautta saadaan liikkennäidä sijn- hen rajoittuvalle tontille
 - Rajan osa, jonka yli ajo ei ole sallittu
 - Viemäriä varten varattava alue
 - Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuk- sen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun
 - Tontitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan
 - Rakennusala
 - Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttel- lialue
 - Merkintä tarkoittaa, että tontille saa rakentaa yhden asunnon tonttimaan jokaista täyttä 1000 m² kohti

- STADSPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:
- Linje 3 m utanför det stadsplaneområde fastställesn avser
 - Gräns mellan delar av område, för vilka olika stads- planebestämmelser är gällande samt yttre byggnads- gräns
 - Stadsdelsgräns
 - Gräns för kvarter, del av kvarter och område
 - Instruktiv gräns för tomt
 - Stadsdelsnummer
 - Kvartersnummer
 - Tomtnummer
 - Namn på gata
 - Överkörsning av beteckning anger, att beteckningen avlägsnats
 - För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område
 - Del av parkeringsområde där genomfart till delen av gränsande tomt är tillåten
 - Del av gräns, över vilken körtrafik ej är tillåten
 - Område som bär reserveras för avlopp
 - Romersk siffra anger största tillåtna våningstal i bygg- nader, byggnad eller del därav
 - Tomtexploateringsstal, dvs. förhållandet mellan tomts våningsyta och tomtarealen
 - Byggnadsområde
 - Kvartersområde för radhus och andra kopplade bygg- nader
 - Beteckningen anger, att på tomt får byggas en bostad per varje fulltalig 1000 m² tomtmark

- AO** Omakotirakennusten ja muiden enintään kahden per- heen talojen korttelialue
- AR- ja AO-tontilla rakennukset on suunniteltava sit- ten, että asemakaavassa sallittu asuntojen enimmäis- määrä on mahdollista rakentaa. Tontille saa rakentaa erillisen, kerrosalaan lasketavan talousrakennuksen, jossa saa olla lämmitettävää tilaa enintään 20 m². Tontilla olevien rakennusten keskinäisen etäisyyden on oltava riittävä. Rakennuksen etäisyyden naapurit- tontin ja tontin puiston puoleisesta rajasta on oltava vähintään 4 m. Maistraatti voi kuitenkin erityisistä syistä sallia, että rakennus rakennetaan rajan kiin- ni, mikäli se rakennetaan yhteen naapuritontilla ole- van rakennuksen kanssa ja noudatetaan yhtenäistä ra- kennustyyliä
- YT** Kunnallisteknillisten rakennusten ja laitosten korttel- alue
- Autopaikkojen vähimmäismäärät tontilla:
1 autopaikka/asunto
1 autopaikka/5 vakinaista työntekijää
- AO- ja AR-tontilla vaadittavan autopaikkamäärän sisältävä autosuojaa tai -katosta, jonka kerrosala on enintään 30 m²/asunto, ei lasketa tontin kerros- alaan. Autosuojan tai -katoksen saa tontilla raken- ta myös yhtenä erillisenä rakennuksena. AO-tontilla saa kuitenkin yhteensä olla enintään kaksi raken- nusta
- Rakennusten enimmäiskorkeudet:
2-kerroksinen 7.0 m
1-kerroksinen 5.0 m
Talousrakennus 4.0 m
Autosuojaa tai -katos 3.0 m
Yleiset rakennukset 7.0 m
- P** Puistoalue
V Vesialue
P Puistoalue
V Vesialue

- Kvartersområde för egnahemsbyggnader och andra byggnader för högst två familjer
- På AR- och AO-tomter bör byggnaderna planeras så, att det i stadsplanen tillåtna maximiantalet bostäder är möjligt att bygga. På tomt får byggas en enskild ekonomibyggnad som medräknas i vå- ningsytan och som får innehålla högst 20 m² upp- värmbart utrymme. Byggnadernas oivstånd från var- andra bör vara tillräckligt. Byggnads oivstånd från tomts gräns mot granntomt och park bör vara minst 4 m. Magistraten kan dock av särskilda skäl tillå- ta, att byggnaden byggs intill tomtgräns, ifall den byggs ihop med byggnad på granntomt och enligt enhetlig byggnadsstil
- Kvartersområde för kommunaltekniska byggnader och inrättningar
- Minimiantalet bilplatser på tomt:
1 bilplats/bostad
1 bilplats/5 stadigvarande anställda
- På AO- och AR-tomt medräknas ej i tomts vå- ningsyta garage eller bilplats med skärmtak som in- nehåller det erforderliga antalet bilplatser och vars våningsyta är högst 30 m²/bostad. Garage eller bil- plats med skärmtak får på tomt byggas också som en enskild byggnad. På AO-tomt får dock samman- lagt finnas högst två byggnader
- Byggnadernas maximihöjder:
2-våningsbyggnad 7.0 m
1-våningsbyggnad 5.0 m
Ekonomibyggnad 4.0 m
Garage eller bilplats med skärmtak 3.0 m
Allmänna byggnader 7.0 m
- Parkområde
Vattenområde